

PC 洁光板安装技术手册

一、 产品规格

| 有效宽度 | 实际宽度 | 瓦楞沟数 | 最大长度 | 颜色 |
|------|------|------|------|------|
| 810 | 855 | 19 | 50 米 | 接受定制 |
| 900 | 945 | 21 | | |
| 1035 | 1080 | 24 | | |
| 1215 | 1260 | 28 | | |

注意：洁光板侧方搭接，瓦楞沟槽叠加时需要横支架支撑跨距

二、 设计理念

1. 采用间隔上下平面反向低静电细压花纹设计，增强了板面的挺性和抗静电功能。
2. 颗粒面与透明面相结合，产生特殊的光效。当阳光最强烈时，光线直射在颗粒压花面上，只有 50% 的光线照射进来，产生柔光。当阳光斜射时，光线照射在透明光面上，此时光线透光率可达 90% 左右。这样利用日光的变化，可以产生最佳的光热效果。

三、 洁光板的优点

1. 采用双沟重叠施工，搭接无需上胶即可达到防水效果。
2. 施工中比其它材料更能减少支架的使用，降低安装成本。
3. 挺性良好，1.2mm 的洁光板相当于 3mm 的实心耐力板。
4. 颗粒面和光面双线采光，中午大太阳不直射，夕阳可完全照射进来。
5. 具有独特的抗静电功能。

四、 正确的安装示意图

